



## ITECH M5 305 M ST oświetlenie drogi ewakuacyjnej

TM-IT.M5.ST010



### PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Stopień szczelności	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK06
Wersja	ST - test standardowy
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Czas	3 h
Kolor	biały
Czas pracy na baterii	3 h
Tryb pracy	M
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilac źródło światła z inną mocą)	4,5 W
Moc czynna	6 W
insulationClass	2
Luminancja	0 cd/m <sup>2</sup>
Strumień świetlny	524 lm
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
cold	0
CNBOP	1



ENEC	1
EAC	1
kitemark	0
visiblePl	1
visibleEn	1

